

STARK SERIES



DESCRIPCIÓN	HPMSKDX 10	HPMSKDX 16
TAMAÑO DE PÍXEL	10MM	16MM
TIPO DE LED	1R1G1B	1R1G1B
TAMAÑO DE MODULO	320MMX320MM	320MMX320MM
RESOLUCIÓN DE MODULO	32X32	20X20
DENSIDAD	10000 DOTS/M ²	3906 DOTS/M ²
MATERIAL DE GABINETE	ALU	ALU
TAMAÑO DE GABINETE	1280MMX960MM	1280MMX960MM
PESO DE GABINETE	34.5KG	31.7KG
APOYO COLGANDO O NO	NO	NO
CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA	300/440W/M ²	330/449W/M ²
CONSUMO PROMEDIO DE ENERGÍA	100/147W/M ²	110/163W/M ²
COLORES	16.7M	16.7M
ESCALA DE GRISES	16 BITS	16 BITS
MÉTODO DE CONDUCCIÓN	1/4 ESCANEADO	ESCANEO ESTÁTICO
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	1920HZ	1920HZ
BRILLO	7500CD/M ²	10000CD/M ²
IP GRADOS	IP65	IP65